



# Bangkirai Öl

## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparent pigmentierte, naturölbasierte Tiefenimprägnierung für den Außeneinsatz.

- Gutes Eindringvermögen.
- Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv.
- Hoher UV-Schutz durch die Pigmentierung. Farbton „Bangkirai“.
- Ohne Zusatz von bioziden Wirkstoffen, daher geeignet für Oberflächen mit Hautkontakt.

## 2 ANWENDUNGSBEREICH

Imprägnierung von Holzterrassen aus allen Arten von Hölzern und WPC. Auch geeignet zur Behandlung von Gartenmöbeln und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich.

## 3 ANWENDUNG

Bei Verarbeitung Außentemperaturen von mindestens 10°C einhalten, auf trockene Witterung achten. Alte Anstriche bei Bedarf vorher abschleifen. Den zu behandelnden Untergrund vollflächig mit Wasser sauber abwischen und trocknen lassen.

Gut aufschütteln. Gleichmäßig mit Flächenstreicher, Pinsel oder Tuch in Richtung der Maserung bis zur Sättigung des Holzes auftragen. Gut austreichen, keine Schichten erzeugen. Stirnflächen gut einlassen. Bei stark saugendem Untergrund nach Trocknung Auftrag wiederholen.

Hinweise:

- Bei Weich- und Tropenhölzern können Inhaltsstoffe zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.
- Das Vorwässern des Holzes vor dem Ölen ist empfohlen und verbessert die Beständigkeiten.

## 4 VERBRAUCH

Richtwert 100 ml/m<sup>2</sup> (10 m<sup>2</sup>/l). Bei stark saugendem Untergrund und verwittertem Holz erhöhter Verbrauch möglich.

## 5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehrbar und weiterbearbeitbar nach ca. 10 Stunden.

Niedrige Temperaturen, erhöhte Feuchtigkeitsbedingungen, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

## 6 LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

## 6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: modifizierte Öle, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Sikkative, Pigmente, Additive.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.



## Bangkirai Öl

CLP: GHS08, Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Hinweise zu Kennzeichnung und zum sicheren Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 7 BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.
- Alle Angaben unter Laborbedingungen 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Baustellenbedingungen können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- Das Produkt ist nicht mit bioziden Wirkstoffen formuliert und daher kein Holzschutzmittel im Sinne der Biozidverordnung.

### 8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

## Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich  
Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.