



polynorm XPS Alu

Der Allrounder aus Polystyrol mit Feuchteschutz.

Material: XPS+Alu,
Dichte: ca. 47 kg/m³

Unterlage mit hoher Druckstabilität und guter Wärmeisolierung. **Mit integrierter Alu-Kaschierung als Feuchteschutz und Selbstklebestreifen.**

Empfohlenes Zubehör: Klebeband

GEHSCHALL-VERBESSERUNG	● ●	9 %
TRITTSCHALL-DÄMMUNG	● ● ● ●	20 db(A)
DAUERBESTÄNDIGKEIT	● ● ● ●	
EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG	● ●	0,063 m ² K/W
WÄRMEDÄMMUNG	● ● ●	
FEUCHTESCHUTZ	● ● ● ●	
AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN	● ● ●	
DRUCKSTABILITÄT/STAUCHHÄRTE		9,0 t/m ²

Art.-Nr.	Breite in cm	Länge in m	Stärke in mm	Trittschallverbesserung	Wärmedurchlasswiderstand	Versandereinheit (VE)	
						Verpackung	m ²
154234201502046023	100,0	15,0	2,0	20 db	0,063 m ² K/W	40 Rollen à 15,0 m ²	600