

# Beste Haltungsnoten!



## WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch

**Sicher** – keine Blockabrisse

**Zuverlässig** – keine schwarzen Fugen

**Universell** – für alle relevanten Parkettarten

**Schnell** – nach 24 Stunden schleifbar

**Connected Systems** – Systemgewährleistung in Verbindung mit Loba-Lacken

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch – sicher elastisch Parkett verlegen

## Elastisch kleben ohne Blockabrisse

Der neue MS-Parkettklebstoff WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch kombiniert Elastizität und Festigkeit. Der Klebstoff nimmt Quellschub auf und erreicht im Vergleich zu herkömmlichen elastischen Klebstoffen eine sehr hohe innere Festigkeit. Das bedeutet: elastisch und trotzdem fest!

Vor allem Blockabriss korrelieren mit der Festigkeit der Klebstoffe, je höher die innere Festigkeit, desto geringer die Gefahr von Blockabrisse. Bei WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch so gering wie bei schubfesten 2K PU Klebstoffen.

## Keine Wechselwirkungen mit Lacksystemen

Unerwünschte Wechselwirkungen zwischen MS-Klebstoffen und Lacken sind von Art und Menge der beinhalteten weichmachenden Stoffe abhängig. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch ist dahingehend optimiert und verhält sich generell unkritisch zu Lacken. Mit der Systemgewährleistung „Connected Systems“ in Verbindung mit Loba Lacken wird der Klebstoff zu einem Sorglospaket!



## Connected Systems – das Sorglospaket

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch ist Bestandteil der neuen Systemgewährleistung von Loba und Wakol. Das bedeutet, WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch und die empfohlenen Loba Lacke sind aufeinander abgestimmt.

Für den gemeinsamen Einsatz der Systeme besteht ein systemübergreifender Versicherungsschutz. Sorgen wegen unerwünschten Wechselwirkungen gehören damit der Vergangenheit an – mit Sicherheit!



## Vorteile WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch

- Für alle Parkettarten außer 10 mm massiv
- Auf jeden Untergrund ob saugfähig oder nicht saugend
- Extrem leicht streichbar
- Sehr günstiger Verbrauch
- Optimierter Riefenstand garantiert beste Parkettverlegung
- Schneller Festigkeitsaufbau – nach 24 Stunden schleifbar
- Maximale Restentleerung durch speziellen Inliner
- Besonders lange Lagerstabilität: 12 Monate
- Beste Emissionsklasse Emission EC1 R

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 (0) 6331 8001 131  
Fax +49 (0) 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 (0) 5523 647 00  
Fax +43 (0) 5523 647 00 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Stauffacherstraße 130 A  
CH-3014 Bern  
Tel. +41 (0) 31 921 07 55  
Fax +41 (0) 31 921 29 68  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet